



R32 Inverter Split Type Model
TM36AF21-1232IAW



Tulajdonságok

Nagy sűrűségű szűrő, hidegkatalizátoros szűrő, öntisztítás, szuper ionizáló, alacsony hőmérsékleti egység (funkció), ötfokozatú kültéri ventilátor motor, GOLDEN FIN hőcserélő, hűtőközeg szivárgás érzékelő, turbó üzemmód, vízszintes lamella automatikus mozgatása, vészhelyzeti használat (ha a hőmérséklet érzékelő meghibásodik), alvó üzemmód, 1W készenléti fogyasztás, 2 csőcsatlakozási mód, automatikus újraindítás, időzítő, H-alakú szerelőlemez, lamellapozíció memória funkció, mono és multi kompatibilis, I Remote (szerviz üzemmód), intelligens portalanítás, szellő funkció, WIFI

Kapacitás			12000BTU
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ
Üzemmód			HűtésFűtés
Névleges teljesítmény		W	3510(1110~4160)3810(1080~4220)
Felvett teljesítmény		W	1213(130~1580)1088(100~1680)
Áramerősség		A	5.27(0.5~6.9)4.73(0.4~6.9)
SEER-SCOP/ Energiaosztály		W/W	6, 1/ A++4, 0/A+
Üzemi hőmérséklet		(°C)	-15°C - 50°C15°C - 30°C
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kwh	221945
Párátlanítás		Kg/h	1,2
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/II
Maximális bemeneti fogyasztás		W	2150
Max. áramerősség		A	10
Kompresszor	Modell		KSK103D33UEZ3(YJ)
	Típus		Rotary
	Márka		GMCC
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	YKFG-13-4-38L-4
		Tápfeszültség bemenet	W40
		Kapacitás	uF1,2
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min1150/950/750
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	mmφ5
	Beltéri levegőkeringetés		m³/h540
	Beltéri egység zajszint		dB(A)55/40.5/34.5/25
	Nettó méretek		mm805x194x285
	Csomagolás mérete		mm870x270x365
	Nettó súly / Bruttó súly		Kg7,6/9,8
Kültéri egység	Ventilátor motor	Modell	ZKFN-34-10-1
		Tápfeszültség bemenet	W/
		Kapacitás	uF/
		Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min790
	Kültéri ventilátor	hossz	mm755
	Kültéri egység zajszint		dB(A)63
	Nettó méretek		mm720x270x495
	Csomagolás mérete		mm835x300x540
	Nettó súly / Bruttó súly		Kg23,2/25
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege		gR32/550g
Hűtőanyag csővezetékek		Max. Kiürítés/Max. elszívás	Mpa4,3/1.7
		Folyadéköldal / Gázoldal / Hosszúság	mmφ6.35/φ9.52
		Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m25/10