



R32 Inverter Split Type Model
TT34EX82BM-1232IAW



Tulajdonságok

4 ventilátor sebességfokozat: Alacsony/Közepes/Magas/Turbó, 3D légáramlás: Függőleges/Vízszintes automatikus mozgatás, Turbó üzemmód, Hideg légbefúvás elleni védelem, I Feel funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés -15°C, Kellemes hűtés, Független párátlanítás, Automatikus üzemmód, Kijelző be/ki, intelligens légáramlás, Gyors hűtés és gyors fűtés, Intelligens leolvasztás, Vészhelyzeti gomb, Rozsdamentes borítás, Széles feszültségtartományú indítás, Erős hűtés 60°C-on, Szivárgásérzékelés, Automatikus újraindítás, Öndiagnosztika, Lamellapozíció memória, Kettős vízelvezetés, Mosható szűrő, Rejtett kijelző, Öntisztítás, Hűtőanyag szivárgás érzékelés, Alvó üzemmód, ECO funkció, Időzítő, WIFI, Ionizáló szűrő

Kapacitás			12000BTU
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ
Üzemmód			HűtésFűtés
Névleges teljesítmény		W	3400(1000~3770)3420(1000~3810)
Felvett teljesítmény		W	1130922
Áramerősség		A	5,804,70
SEER-SCOP/ Energiaosztály		W/W	6,1/ A++4,0/A+
Üzemi hőmérséklet		(°C)	0 - 53°C-20°C - 30°C
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kwh	195840
Párátlanítás		Kg/h	1,2
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/II
Maximális bemeneti fogyasztás		W	1720
Max. áramerősség		A	10
Kompresszor	Modell		KSN98D32UEZ
	Típus		Rotary
	Márka		GMCC
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170030067G
		Tápfeszültség bemenet	W20W output
		Kapacitás	uF2
	Beltéri ventilátor	Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min≤1320
		átmérő x hossz	mmφ92×578
	Beltéri levegőkeringetés		m³/h550
	Beltéri egység zajszint		dB(A)47/43/35/32
	Nettó méretek		mm777×250×201
	Csomagolás mérete		mm840×315×260
	Nettó súly / Bruttó súly		Kg8/10.5
Kültéri egység	Ventilátor motor	Modell	1170040162AB
		Tápfeszültség bemenet	W33W output
		Kapacitás	uF/
	Kültéri ventilátor	Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min≤1000
		hossz	mmφ384×134
	Kültéri egység zajszint		dB(A)50
	Nettó méretek		mm777×498×290
	Csomagolás mérete		mm818×520×325
	Nettó súly / Bruttó súly		Kg24/25
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege		gR32/0.57kg
Hűtőanyag csővezetékek		Max. Kiürítés/Max. elszívás	Mpa3.7/1.2
		Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mm6.35/9.52
		Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m25/10